productos pennsylvania

el **experto** en **sellado**

MAYO 2017

TOLEDO

productos pennsylvania

ÍNDICE

SELLADORES

ACRILASTIC® BLANCO 1

PEPE® SELLADOR 1

PENS® SILICÓN 100% USO GENERAL 2

PENS® SILICÓN BAÑOS Y COCINAS 2

PEPE SILICÓN® 3

PENS® POLICARBONATO 3

DURETÁN® 4

ADHESIVO

PENS® HI-BOND 4

ESPUMA

PENS® FOAM 5

CINTAS SELLADORAS

CINTA PENS® MULTIUSOS HOGAR 5

CINTA PENS® MULTIUSOS AUTOMOTRIZ 6

SILICÓN RTV 100

RTV 100 6

PICTOGRAMAS

Aluminio & Vidrio

Consumo / Ferretero

Construcción

Industria

TOLEDO®

IMPORTACIONES TOLEDO, S.A. DE C.V.
Av. Tezozómoc No. 235. Col. Industrial San Antonio,
Ciudad de México, C.P. 02760.
TEL: (0155) 5561-1911
www.toledo.com.mx · ventas@toledo.com.mx

ACRILASTIC®

El auténtico para el sello de juntas con movimiento moderado

Sellador acrílico siliconizado de fácil aplicación y larga duración; ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, así como grietas no mayores a 6 mm en losas que después recibirán impermeabilizante y en muros de concreto o tabique que serán pintados posteriormente.

Ventajas

- Adhesión sobre superficies porosas o lisas y ligeramente húmedas.
- Terminado mate pintable.
- Flexible.
- Rápido curado.
- Sellador acústico ya que cumple la norma ASTM C-834.

Temperatura de trabajo
-10 °C a 70 °C

Relación de curado
1.6 – 1.8 mm/día

Capacidad de movimiento
± 12.5%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP301B	Blanco 300 ml	6	**$30.03**

PEPE® SELLADOR

Acrílico para sello de juntas con movimiento ligero

Sellador acrílico, de excelente relación costo-desempeño, para juntas pequeñas entre cancelería de aluminio, herrería y muros. Puede usarse sobre mastique envejecido. Es ideal para grietas no mayores a 6 mm de ancho en muros.

Ventajas

- Ideal para interiores o exteriores.
- Se aplica fácilmente.
- Pintable.
- Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.

Temperatura de trabajo
-10 °C a 70 °C

Relación de curado
2.4 - 2.6 mm/día

Capacidad de movimiento
± 7.5%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP306B	Blanco 300 ml	6	**$24.39**

PENS® SILICÓN 100% USO GENERAL

Sellador de silicón, para superficies lisas. Ideal para sellar juntas que necesiten ser impermeables y durables, útil para reparación de pequeñas fugas de agua; para superficies como vidrio, aluminio, metal, algunos plásticos, porcelana y azulejos

Ventajas

- Se adhiere a superficies lisas.
- No cambia de color.
- Cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente.
- Su presentación en tubo depresible es ideal para uso manual y casero.

Temperatura de trabajo
-40 °C a 110 °C

Relación de curado
1.6 - 2 mm/día

Capacidad de movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP362T	Transparente 280 ml	6	**$40.69**
QPP362B	Blanco 280 ml	6	**$40.69**
QPP132T	Tubo depresible Transparente 75 g	10	**$19.80**

PENS® SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

Sellador de curado acético con fungicida que evita la formación de hongos. Para juntas entre materiales lisos como, cancel de aluminio y azulejo, vidrio y azulejo, aluminio y vidrio, así como tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad.

Ventajas

- Evita la formación de hongos.
- Resiste la incidencia de humedad.
- Contiene fungicida.
- Ideal para zonas costeras.

Temperatura de trabajo
-50 °C a 200 °C

Relación de curado
1.6 - 2 mm/día

Capacidad de movimiento
± 25 %

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP364T	Transparente 280 ml	6	**$40.69**
QPP364B	Blanco 280 ml	6	**$40.69**
QPP94T	Tubo depresible Transparente 125 ml	10	**$25.30**

PEPE SILICÓN®

Sellador de curado acético multiusos para superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten ser impermeables y herméticos. Cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente, formando un sello durable, resistente y económico.

Ventajas

- Económico.
- Forma película rápidamente.
- Curado rápido.
- Resistente a la intemperie.

Temperatura de trabajo
-20 ˚C a 105 ˚C

Relación de curado
2 mm/día

Capacidad de movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP368T	Transparente 280 ml	6	**$33.06**
QPP368B	Blanco 280 ml	6	**$33.06**

PENS® POLICARBONATO

Sello de juntas con movimiento severo

Sellador de curado neutro alcoxi, diseñado especialmente para realizar sellos de juntas en cubiertas o domos de olicarbonato y concreto, vidrio o aluminio anodizado o pintado; juntas de acrílicos y otros plásticos.

Ventajas

- Compatible con la mayoría de marcas de policarbonato.
- Ideal para colocación de policarbonato plano o curvo.
- Resiste a la intemperie.
- Tiene gran capacidad de movimiento.
- Adherible a la mayoría de los substratos sin necesidad de primer.

Temperatura de trabajo
-40 °C a 150 °C

Relación de curado
1.7 mm/día

Capacidad de movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP3010T	Transparente 300 ml	5	**$71.60**

DURETÁN®

Sellador de poliuretano para juntas con movimiento

Ideal para emboquillados o sellos perimetrales, sellos de láminas en techumbres, así como para juntas que requieran ser impermeables o herméticas. Es útil para materiales lisos o porosos, como aluminio y concreto.

Ventajas

- Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM C-920, clase 25, tipo NS.
- No mancha la piedra natural.
- Cuando vulcaniza puede estar en contacto con agua potable.
- Se adhiere a superficies porosas con lisas, sin necesidad de usar primer.
- Resiste el ataque de microorganismos.
- No escurre en juntas verticales (ancho máximo de junta: 20 mm).
- Resiste a la humedad salina, intemperie y envejecimiento.

Temperatura de trabajo
-30 °C a 70 °C (cartón)
-30 °C a 80 °C (aluminio)

Relación de curado
1 - 2 mm/día (cartón)
3 mm/día (aluminio)

Capacidad de ovimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP401B	Blanco 300 ml	6	**$71.90**
QPP401G	Gris 300 ml	6	**$71.90**

PENS® HI-BOND

Adhesivo de alta resistencia

Adhesivo con excelentes propiedades mecánicas que resisten a largo plazo;ideal para el pegado de prefabricados,zoclos de madera, losetas, materialesde construcción y decoración.

Ventajas

- Pega de inmediato.
- Excelente capacidad de carga (22 kg/cm2).
- No es corrosivo.

Temperatura de trabajo
-30 ºC a 90 ºC

Relación de curado
2-3 mm/día
23 ºC/55% H.R.

Rendimiento
Un cartucho rinde 5.5 m en cordón triangular de 7 mm x 7 mm con 7% de desperdicio

Caducidad 18 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP1063B	Blanco 290 ml	1	**$102.20**

PENS® FOAM

Espuma expandible de poliuretano para rellenar, aislar y sellar. Es ideal en juntas de marcos de puertas y ventanas, en sellos de perforaciones de ductos. Está diseñada para rellenar, tanto en superficies planas como irregulares. Una vez aplicada y curada, es necesario pintarla.

Contenido de celdas cerradas
>70%

Tiempo de curado total
1 día

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Ventajas

- Se puede cortar y lijar una vez curado.
- Se aplica fácilmente.
- Se expande 200% de su volumen.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP284AM	Amarillo 340 g	4	**$55.70**

CINTA PENS® MULTIUSOS HOGAR

Cinta selladora de espuma de cloruro de polivinilo (PVC) ideal para sellar ventanas y puertas, evitando el paso de agua, aire y luz.

Densidad
Media

Temperatura de trabajo
-26 ºC a 71 ºC

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Ventajas

- Resistente a la intemperie, hongos y oxidación.
- Se adapta a superficies lisas e irregulares.
- Se puede aplicar en interior o exterior.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP6202N	Negro Bolsa con un rollo de 3/16” x 3/8” x 7.5 m	1	**$43.80**

CINTA PENS® MULTIUSOS AUTOMOTRIZ

Cinta selladora de espuma de cloruro de polivinilo (PVC) para evitar el paso de agua, aire y polvo. Ideal para sellos en cajuelas, puertas, quemacocos, entre otros.

Ventajas

- Buen desempeño a bajas temperaturas.
- Se adapta a formas curvas e irregulares.
- Fácil compresión.

Densidad
Media

Temperatura de trabajo
-26 ºC a 71 ºC

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP62012N	Negro Bolsa con un rollo de 3/16” x 3/8” x 7.5 m	1	**$43.80**

RTV 100

Alta temperatura

Sellador de silicón de curado acético, resistente a altas temperaturas. Cura al contacto con la humedad del aire, produce un sello durable y resistente a diversas temperaturas, con un amplio rango de aplicaciones en la industria en general y en automóviles.

Ventajas

- Juntas elásticas o uniones entre materiales lisos.
- Juntas en tapas de punterías y bombas.
- Instalación de climas y entradas de cable en conductores.
- Resiste condiciones extremas.
- Se adhiere perfectamente a metales (óptimo para reparaciones de maquinaria industrial).
- Forma película rápidamente.

Temperatura de trabajo
-60 °C a 260 °C (Rojo)
-60 °C a 200 °C (Negro)

Relación de curado
2 mm/día

Capacidad de movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas de 6 mm x 6 mm, con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses, en un lugar fresco y seco

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
QPP19N	Tubo depresible 75 g - Negro	10	**$21.00**
QPP19R	Tubo depresible 75 g - Rojo	10	**$21.00**